

## Avem nevoie de urmatoarele informatii:

Cantitate: \_\_\_\_\_ buc.

Greutate admisibila a remorcii: \_\_\_\_\_ to

A: \_\_\_\_\_ mm

Ochet tractare central /  
orificiu central

B: \_\_\_\_\_ mm

central / central  
orificii furca

C: \_\_\_\_\_ mm

Lătime  
orificii furca

D: \_\_\_\_\_ mm

diametru interior  
orificiu furca

E: \_\_\_\_\_ mm

40 mm DIN 74054 A  
50 mm gabarit depasit / ECE  
40 mm CH Elvetia ochet tractare

57 mm Tarile scandinave  
76 mm NATO DIN 74059B  
80 mm dispozitiv tractare

Lagar cu orificii:

☐ Bucsa din alama  
(bolt arcuit)

☐ Bucsa silent (cauciuc/metal)  
(surub din otel)

V: \_\_\_\_\_ mm

Domeniu de ajustare  
doar ptr GZL/GZHU

S: \_\_\_\_\_ mm


Lungime dreapta  
doar ptr GZY

I: \_\_\_\_\_ mm


ajustare in inaltime  
doar ptr GNZS/GZA/GZHU/GSG

### Model:


☐ Protap Tip GNZ  
cu profil normal drept




☐ Protap GNZ S  
cu ochet sudat oblic




☐ Protap GZA  
arcuit




☐ Protap GZL  
cu ajustare in lungime




☐ Protap GZHU  
arcuit, cu ajustare in lungime




☐ Protap GZY  
Forma Y/ Protap cu lonjeron intermediar




☐ Protap GSZ  
drept, cu orificiu basculabil 40/50 mm



☐ Protap GSG  
arcuit, cu orificiu basculabil 40/50 mm



☐ Protap GNZ  
cu dispozitiv tractare 80



## Pentru o prelucrare rapida mai avem nevoie de urmatoarele informatii:

Firma: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Strada: \_\_\_\_\_

CP: \_\_\_\_\_ Loc: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_